



Yara Management System

Document type:

Procedure

Valid for Organization:

Sluiskil

Valid for Location/Facility:

Persoonlijke veiligheid en
arbeidsomstandigheden

(HAE-026858) HIJSVERGUNNING VOOR MOBIELE KRANEN / TORENKRANEN.

Opmerking:

- Link naar blanco hijsvergunning vernieuwd.
- Blanco hijsvergunning in Engels toegevoegd.

1. INLEIDING

Schriftelijke toestemming voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden met mobiele kranen of torenkranen, als aanvulling op het voor het hijswerk uitgeschreven werkvergunning volgens procedure [HAE-026168](#) 'Werkvergunningstelsel'.

2. TOEPASSING

De hijsvergunning wordt toegepast voor elk hijskarwei met een mobiele kraan/torenkraan op het terrein van Yara Sluiskil bv.

3. HIJSWERKZAAMHEDEN

- Indien om onderhouds-technische of bouwkundige redenen een kraan gewenst is, wordt een kraan besteld door de werkvoorbereider OD bij de kraanverhuurder, vergezeld van de specificaties waar de kraan minimaal aan dient te voldoen.
- De verantwoordelijk van de onderhoudsdienst van de afdeling waar het hijswerk uitgevoerd moet worden vult hijsvergunning gedeelte in: "datum", "Gegevens te hijsen last" en "Werkpunt"
- Kraanmachinist vult het gedeelte "Kraangegevens" in
- Ingevulde en door verantwoordelijke van de onderhoudsdienst en kraanmachinist ondertekende hijsvergunning gaat dan naar PROCO voor ondertekening, en het verschaffen van een bijbehorende werkvergunning. Indien het hijskarwei plaats vindt buiten een normale productie-eenheid (contractorpark), tekent de Productiecoördinator (PROCO) van de productie-eenheid, bepaald volgens de zone ter kennisneming.

3.1 Kraanmachinist

Onder 'kraanmachinist' wordt verstaan de persoon, welke tijdens het op de hijsvergunning vermelde hijswerk, belast is met de feitelijke bediening van de mobiele kraan/torenkraan.

De kraanmachinist is verantwoordelijk:

- voor het afzetten van het hijsgebied.
- voor alle werkzaamheden met de kraan.

Document Owner:
Reggie van Immerseel

Document ID:
YMS0-180-1254
Changes in this version:
Approved

Approved by:
Lesley Vermeerssen
Version: 6.0

Approval Date:
2019-10-08

A paper copy is an uncontrolled copy of the document

Next Review Date:
2021-10-07

3.2 Eisen

- Voor het hijsen moet de machine volgens de voorschriften van de fabrikant opgesteld worden, aangevuld met de eisen voor maximale druk volgens de Yara richtlijnen (zie hieronder). De stempelvoorzieningen in de vorm van stempelplaten dienen steeds gebruikt te worden, met als maximum gronddruk 2 Kg/cm².
- Bij werkzaamheden waarbij de kraan, geheel of gedeeltelijk, opgesteld moet worden buiten de reguliere verharde wegen, dienen er rijplaten gebruikt te worden voor het verplaatsen van de kraan en/of bijbehorende voertuigen. Bij afstempeling buiten de verharde wegen wordt de maximaal toegelaten stempeldruk verlaagd naar 1 Kg/cm² door gebruik van grotere stempelschotten.
- Als de maximale stempeldruk alsnog wordt overschreden kan via Facilitair vastgesteld worden of er mogelijk sprake is van kabelbedden of ondergrondse leidingen, waarna in samenspraak met hen eventueel de maximaal toelaatbare stempeldruk kan worden aangepast

3.3 Geldigheidsduur

- De hijsvergunning is alleen geldig voor de duur van de op de hijsvergunning vermelde werkzaamheden, met een maximum van 24 uur (06.00 uur- 06.00 uur).
- Bij tussentijdse wijzigingen in de omstandigheden (tevens bij wisselen kraanmachinist), c.q. noodsituaties, vervalt de geldigheid van de hijsvergunning. Hervatting van dezelfde werkzaamheden kan alleen met een nieuwe hijsvergunning.
- Na afloop van de werkzaamheden wordt de hijsvergunning samen met de werkvergunning bewaard door de productie-verantwoordelijke gedurende de geldende termijn van 6 maanden.

3.4 Blanco hijsvergunning

Taal	Versie	Beheerstabel
Nederlands	Versie 2.3	 Hijsvergunning V2.3.docx
Engels	Versie 2.3	 Hijsvergunning V2.3 ENG.docx